



Justrite Safety Group

# 460 Skywalker HD™

Lacas em borracha para uso intenso com uma superfície com um padrão de bolhas



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## 460 Skywalker HD™

Placas em borracha para uso intenso fáceis de colocar no pavimento para revestirem grandes áreas ou postos de trabalho individuais. Benefícios ergonómicos decorrentes de uma plataforma de trabalho com 13 mm espessura com uma superfície com um padrão de bolhas para maximizar o conforto e anti fadiga em ambientes industriais secos.

- Composto 100% borracha natural

### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

### Cores:


- Preto

### Tamanhos:

- 91cm x 91cm
- per m2

### Acessórios:

- INS
- 440 Skywalker HD o-Curve™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Rampa de segurança SkywalkerHD™ Nitrile
- 430 Skywalker HD i-Curve™



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## Skywalker HD™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	460
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
	Pass
Dureza	67 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão
	- 40 ° C a + 120 ° C

# SkywalkerHD™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
460S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
460S0000BL	per m2	12.3	13

## Acessórios

INS

440 Skywalker HD o-  
Curve™

469 Skywalker HD  
Marking Line™

461 Rampa de segurança  
SkywalkerHD™ Nitrile

430 Skywalker HD i-  
Curve™