

# 製品データシート

## 1500L タンク給水式安全シャワー(浸漬加熱式)

EXP-MH-14KS/1500(F2)- グリーン

EXP-MH-14KS/1500(N2) - グリーン

- ご注意ください。**  
人気商品である1500L浸漬加熱式モデルの即納可能モデルタンクシャワーの特長:
- ・ 内蔵型の洗眼／洗顔装置
  - ・ グリーンGRPサイドパネル
  - ・ 目視可能な水位計
  - ・ 温度計付き
  - ・ 作動パネルの上を歩く

危険区域向け(F2)および非危険区域向け(N2)に対応可能

ENおよびANSI規格に準拠し、有害物質による汚染リスクから作業員を保護します。この1500L重力給水式タンクシャワーは寒冷地に最適であり、気温-10℃までの環境で完全に機能します。自給式タンクを備えているため、給水管が必要なく、遠隔地に最適なソリューションです。

内蔵型浸漬ヒーターと厚いポリウレタン断熱材により、オーバーヘッドタンク内の水温を適温範囲に保ちます。被災者は、推奨される15分間、徹底的な除染のためにシャワーを浴び続けられます。



## 製品仕様

構造材料	
フレームおよび脚部	ステンレススチール
給水タンク	容量1500リットル 中密度ポリエチレン(MDPE)製
タンク周囲および蓋	グリーンGRP
断熱材	厚さ40mm (1 1/2インチ) アルミ箔裏張りポリウレタン
配管およびバルブ	uPVCおよびステンレススチール
シャワーコントロールバルブ	uPVC 1 1/2インチ ボールバルブ
洗眼コントロールバルブ	1/2インチ ステンレススチール製フルフローボールバルブ
洗眼ストレーナー	1/2インチ ステンレススチール
ボールコックバルブ	2 x 1/2インチ 真鍮製
オーバーフロー	1インチ オス uPVC
シャワーローズ	ASA ステンレススチール
パニックバー	赤色粉体塗装 ステンレス鋼
ファスナーおよび固定具	ステンレススチール
サービス	
電源供給	240V、単相、50/60Hz
浸漬ヒーター定格	3kW 230V
給水口	3/4インチ メスBSP
動作圧力	0.5~7バール(ゲージ圧)/7~101 PSI
最小流量	シャワー: 毎分76リットル(毎分20米ガロン) 洗眼/顔機能: 毎分12リットル(毎分3米ガロン)
電気機器 (F2モデルのみ適用)	ATEXゾーン: 1および2、ガスグループ: IIAおよびIIB、温度クラス: 3
周囲動作温度	
最低	-10℃ (14°F)
最高	+35℃ (+95°F)

仕様の続きは裏面へ

# 一般配置図

## 1500L タンク給水式安全シャワー(浸漬加熱式)

EXP-MH-14KS/1500(F2)- グリーン

EXP-MH-14KS/1500(N2) - グリーン

### 仕様(続き)

操作方法	
シャワー	プッシュ式パニックバー
洗眼機能	リフト式蓋
寸法および重量	
寸法(幅×奥行×高さ)	1460mm×1528mm×3846mm
重量	340kg

